

TrackSense® Pro テフロンフレキシセンサー

エラブ社製 TrackSense 無線データロギングシステム用

仕様 :

製品: 1.8 mmテフロンフレキシブルセンサー

目的: エラブ社製 1.8 mm フレキシブルセンサー (TrackSense® Pro データシステム用) 取扱説明

データロガー用 テフロンケーブル製 直径1.8 mm、チャンネル数 1,2 または 4チャンネルセンサー

センサーの損傷を防ぎ長期間お使いいただくために以下のことに留意してください:

- 非常に繊細なので、伸ばすときは注意深く扱ってください(特に熱くなっているとき)。
- ケーブルを巻く場合は、直径を **50 mm**以上にしてください。
- ケーブルを鋭角 (<90°) に折らないでください。
- ケーブルをねじったり、引っ張ったりしないでください。
- ケーブルの先端から **20 mm** 以内の部分は折らないでください。
- ケーブルを扱うとき、尖ったものの使用は避けてください。
- 測定ポイントは先端から **3 mm** のところです。(シャープの場合は**6 mm**)

センサー番号 1 はブラウン(1)、赤は(2)、オレンジは (3)、黄色は (4)です。

操作可能温度範囲: $-196^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$ / $-321^{\circ}\text{F} \sim +284^{\circ}\text{F}$ *
(**LAB QUAD** は、 $-30^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$ / $-22^{\circ}\text{F} \sim 212^{\circ}\text{F}$)

操作可能圧力範囲: 最大 4 bar abs.
(**LAB QUAD** は、1 bar abs.)

